

Espace Isolatiefolie



Isolatiefolie

Espace isolatiefolie wordt vervaardigd van CFK-vrij Polystyreenschuim (KOMO certificaat nummer K4358/94) en is voorzien van een dampdichte polyester reflexfilm. De isolatiefolie is speciaal ontwikkeld als warmte- en vochtisolerende onderlaag.

Verwerkingsinstructies

Leg de Espace isolatiefolie op de ondervloer met de aluminiumzijde naar boven. Plak de naden tussen de banen dicht met het Espace alu-tape (afzonderlijk te bestellen). Een volledig dampscherm wordt verkregen door de zijkanten ook af te plakken met de tape.

Technische gegevens

Artikelnummer	1400010
Functie	Vocht/ en dampscherm Contactgeluidisolatie Warmte isolatie Scheiding beton- en dekvloer
Toegepast bij	Espace draadstaalmatsysteem
Afmeting	12,5 x 1,2 m
Dikte	6 mm
Verpakkingseenheid	per rol (15m ²)
Isolatiemateriaal	Polystyreen (PS 15 SE)
Folie materiaal	Polyester / aluminium 12 micron
Volume massa (persing)	15 kg/m ³
Warmte-geleiding-coëfficiënt	0,035 W/m.k.
Isolatie waarde	0,17 R-waarde

Artikelnr.	Omschrijving	Dikte m	Oppervlak m ²
1400010	Isolatiefolie op rol	6	15