

## Espace type KLT4 LTV-verdeler



De kunststof LAGE TEMPERATUUR verdeler is speciaal ontworpen om op groepsindeling te schakelen tussen verwarmen en koelbedrijf. De kunststof verdeler is corrosievrij.

De KLT4-verdeler bestaat uit 2 gescheiden aanvoer- en 2 gescheiden retourbalken en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hierop is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in kunststof en hierdoor corrosievrij. De bovenste balken zijn de aanvoer- en de onderste balken de retourzijde. Per groep is de verdeler voorzien van 4 thermostatische groepsafsluiters.

### De KLT4-verdeler is voorzien van:

- 4 Haakse kogelkranen
- 2 Ontluchters
- 2 Vul-/aftapkranen
- 2 Thermometers
- 4 Regelventielen per groep (thermostatiseerbaar en inregelbaar)

Artikelnr.	KLT4-verdeler	B mm	A mm	C mm
1204102	2-groeps	320	390	180
1204103	3-groeps	380	390	180
1204104	4-groeps	440	390	180
1204105	5-groeps	500	390	180
1204106	6-groeps	560	390	180
1204107	7-groeps	620	390	180
1204108	8-groeps	680	390	180
1204109	9-groeps	740	390	180
1204110	10-groeps	800	390	180
1204111	11-groeps	860	390	180
1204112	12-groeps	920	390	180
1204113	13-groeps	980	390	180
1204114	14-groeps	1040	390	180
1204115	15-groeps	1100	390	180

### Technische gegevens

- Materiaal: Glasvezel versterkte polyamide
- Maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- Temperatuurgeschiktheid: van -20°C tot +120°C
- Aansluiting Aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 15 groepen

