

Espace PE-X leiding 16 x 2 mm



PE-X leiding

De Espace PE-X leidingen staan al jarenlang garant voor kwaliteit. Al onze Thermagas PE-X leidingen hebben een unieke vernette structuur. Dat zorgt voor een lange levensduur. Net zo belangrijk is de zuurstofdichte EVOH-laag. Via de vloerverwarming komt er geen zuurstof in de cv-installatie.

De Espace systemen hebben allemaal het KOMO CV-keur. Het keuringsinstituut Kiwa kijkt niet alleen naar de kwaliteit van de PE-X leidingen, maar ook naar de verbindingstechniek, de zogenaamde systeemkoppelingen.

Vernette Polyethyleen-leiding ten behoeve van Espace vloerverwarming en -koelingsystemen. Zuurstofdicht volgens DIN 4726.

Artikelnummers	1116090, 1116125 en 1116625
Diameter	16 x 2 mm (16 mm buiten x 12 mm binnen)
Materiaal	PE-X (DIN 16892/93)
Lengte leiding	90, 125 en 625 meter
Grondstof	HDPE (High Density Poly Ethyleen)
Zuurstofdichtheid	EVOH (Volgens DIN 4726 / 4729)
Vernettingswijze	Elektronen straal
Vernettingsgraad	60 %
Krimp / rek	1,6 %
Garantie	Espace systeemgarantie
Geschikt voor	Water, glycol
Max. belasting	8 bar (95°C)/kortstondig 15 bar/95°C
Max. gebruikstemp.	95°C
Buigradius	5 x buitendiameter
Systeem keur	KOMO Keur (BRL 5603)
Nr kwaliteitsverklaring	K79289/01

Artikelnr.	Leiding	Diameter mm	Wanddikte mm	Rollengte m
1116090	PE-X leiding	16	2	90
1116125	PE-X leiding	16	2	125
1116625	PE-X leiding	16	2	625